

Bloques de Pavimentación Grass-Cel™

**Ideal para Superficies de Grava
o Granito Descompuesto**



Bloques de Pavimentación Grass-Cel son un producto emocionante que se presta a muchas técnicas nuevas en el diseño de jardines.

Ahora es posible y práctico pensar en términos de áreas de desgaste, en lugar de caminos o carreteras. Los Bloques de Pavimentación Grass-Cel se pueden instalar según sea necesario para mejorar la belleza estética de muchas áreas de césped.

Los Bloques Grass-Cel son fuertes y resistentes, y su estructura de panal hace que cada pieza sea resistente y duradera. Cada celda de panal tiene una abertura redonda en la base a través de la cual el aire, el agua y los nutrientes se mueven hacia el suelo. Las raíces del césped se extienden a través de estos orificios, uniendo los bloques de Grass-Cel a la superficie. Cuanto más tiempo este pavimento, más fuerte se vuelve la superficie. La ranura prevista en las paredes de cada celda permite que raíces, estolones y rizomas se muevan libremente de una celda a otra. El suelo dentro de estas celdas no se puede compactar con el uso normal, ya que el tráfico se apoya en las paredes verticales del panal

Características

- Las estructuras Grass-Cel transforman sus áreas de mucho tráfico en hermosos areas de césped
- Evitar el desgaste y la compactación en áreas de césped de uso intensivo
- Previene la compactación del suelo en áreas de mucho tráfico
- Ideal para superficies de pavimentación de grava o granito descompuesto



Especificaciones

Dimensiones	13 x 12 x 1 1/2-pulg. (Nota: Cuando las piezas están entrelazadas, el área cubierta se aproxima a un pie cuadrado.) Las estructuras se pueden cortar para darles forma.
Peso	17 onzas por bloque
Capacidad de Carga	70,000 lbs/pie cuadrado
Estructura	30 celdas hexagonales, 1-pulg. de apertura en la base. Lengüetas y ranuras entrelazantes.
Material	Polietileno de alta densidad reforzado con inhibidores de UV
Embalaje	360 piezas por pallet



Fácil de instalar

- Excavar a la profundidad deseada del material base, más 2-1/2 pulgadas bajo el nivel del suelo.
- Agregar material base, nivelar y compactar con rodillo.
- Agregue 1 pulgada de tierra para plantar sobre el material base. Rastrille uniformemente.
- Instale Grass-Cel Structures inclinando los paneles y conectando las lengüetas y las ranuras entrelazantes.



Opción - Césped:

- Paso opcional: si se desea un nivel de acabado de césped ligeramente más alto, agregue un máximo de 1/2 pulgada de suelo de calidad dentro de las celdas.
- Coloque césped nuevo (que tenga raíces y tierra de 1 pulgada de espesor) sobre los bloques de pavimentación Grass-Cel.
- Presione el césped en las celdas con un rodillo.
- Aplique un buen fertilizante inicial y riegue regularmente hasta que se establezca el césped.



Opción - Semilla:

- Después de instalar las estructuras, llene las celdas hasta el tope con una mezcla para plantar de calidad.
- Retroceda con rastrillo el exceso de tierra para que el patrón de las paredes de las celdas sea claramente visible.
- Siembre de acuerdo con las instrucciones del proveedor de semillas.
- Riegue regularmente hasta que se establezca la semilla.
- Después de que se establezca la siembra, cubra ligeramente con tierra si es necesario debido a que se asienta el suelo.

